



Handarbeit für Beinarbeit

Verwendung von TUFO Gluing-Tape mit Lightweight Laufrädern

Nach letzten Erkenntnissen und Untersuchungen empfiehlt Lightweight zur sicheren Verwendung von TUFO Gluing-Tape in Verbindung mit Lightweight Laufrädern über die Benutzungshinweise von TUFO hinaus, Folgendes sicherzustellen:

1. Eine sichere Verbindung zwischen Felge und Reifen mit TUFO Gluing-Tape wurde von Lightweight nur mit Schlauchreifen des Herstellers Continental getestet und für folgende Modelle und Reifenbreiten untersucht und bestätigt:
 - Continental Competition 22 mm
 - Continental Competition 25 mm
 - Continental Attack Comp 22 mm
 - Continental Force Comp 24 mm
 - Continental Podium TT 22 mm
2. Entfette das Felgenbett vor dem Aufkleben des TUFO Gluing-Tape.
3. Pumpe nach dem Ausrichten des Reifens und dem Entfernen der roten Schutzfolie den Reifen auf 5 bar Luftdruck auf. Lagere das Laufrad bei einer Temperatur zwischen 20°C und 30°C für 12 Stunden, um eine sichere Verbindung zu generieren. Überprüfe danach die sichere Verklebung zwischen Reifen und Felge erneut auf sicheren Halt.
4. Pumpe den Reifen auf den Betriebsluftdruck auf.

Oliver Kiesel
Produktmanager
Friedrichshafen, 17.11.2013

Lightweight

A brand of Carbonsports, Germany - www.lightweight.info